

STEGPLATTEN AUS POLYCARBONAT UND ACRYLGLAS

Technische Daten	TEJEPOLY-Polycarbonat										TEJEACRYL-Acrylglas	
	Plattentyp	Mini	Klassik Top 3-Fach	Klassik Plus	Polyclear	Poly Breitkammer	Heatbloc 16 mm	Fachwerk	ANTI HAGEL	Thermo X-Struktur	Heatbloc X-Struktur	Stabilo
Plattendicke ca. (mm)	4 6 10	16	16	16	16	16	16	16	25	25	16	16
Plattenlänge ca. (m)	2-3 2-3 2-3	2-7	2-7	2-7	2-6	2-7	2-6	2-6	2-7	2-7	2-7	2-7
Stegabstand ca. (mm)	4 6 10	16	16	20	32	20	14	16	20	20	32	96
Schalldämmung DIN 52210 ca. (dB)	14 18 19	20	19	21	21	21	18	20	22	22	23	23
Brandverhalten	B-s1-Do EN 13501-1:2002	B-s1-Do	B-s1-Do EN 13501	B1 DIN 4102	B-s1-Do	B1 DIN 4102	B-s1-Do EN 13501-1:2002	E nach EN 13501	B1 DIN 4102	B1 DIN 4102	B2 DIN 4102	B2 DIN 4102
Lichtdurchlässigkeit Transmissionsgrad ca. (%) glasklar/glasklar Struktur weiß-opal bronze	82 80 79	76	69	76	85	-	60	64	60	-	84/82	87
Wärmedurchgangszahl U ca. (W/m ² K)	3,8 3,5 3,0	2,3	2,8	2,3	2,5	2,5	2,1	2,0	1,7	1,7	2,8	2,7
UV-Schutz	Einseitig – Die beschriftete Seite										Beidseitig	
No Drip Beschichtung	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Einseitig (Die beschriftete Seite, siehe auch Pfeilrichtung)	Einseitig (Die beschriftete Seite/Aufdruck auf Plattenseite)



GARANTIE

10 JAHRE GARANTIE

10 JAHRE GARANTIE

Auf TEJEPOLY/TEJEACRYL Stegplatten aus Polycarbonat/Acrylglas wird unter den nebenstehenden Bedingungen, sowie den Bedingungen des Herstellers ab Verkaufsdatum eine Garantie von zehn (10) Jahren, gegen übermäßige Vergilbung oder Verlust der Lichtdurchlässigkeit gewährt. Hagelschlaggarantie gemäß Herstellerangaben (auf Wunsch schicken wir Ihnen die Garantie zu). Die Nachweispflicht der Hagelkorngröße und der Fallgeschwindigkeit liegt beim Kunden.

BEDINGUNGEN

1. Voraussetzung ist die ordnungsgemäße Verarbeitung + Lagerung gemäß unseren Angaben (siehe separate Verlegeanleitung).
2. Diese Garantie gilt nicht für Platten, die verkratzt, abriebsgeschädigt oder korrosiven Stoffen ausgesetzt worden sind.
3. Die Höhe der Garantie ist beschränkt auf den Plattenwert. Alle übrigen Reklamationen wie Folgeschäden bzw. De- und Neumontage-Kosten werden von dieser Garantie ausdrücklich ausgeschlossen. Einen Garantieanspruch erkennen wir nur an, wenn uns die Reklamation unverzüglich gemeldet und uns vor der Demontage die Möglichkeit der Besichtigung vor Ort eingeräumt wird.
4. Bei Garantieansprüchen sind die Platte(n) und das Original der Verkaufsquittung über den autorisierten Distributor, von dem sie ursprünglich erworben wurde(n), an T & J einzureichen. Garantieleistung gemäß Herstellerangaben.